



血小板貯存系統

衛署醫器製壹字第001818號



- 1、符合WHO及AABB組織規範
- 2、特殊立體防滑不鏽鋼層板
- 3、專利型推拉式滑軌
- 4、高通透多孔排列精密沖孔
- 5、運轉前警報避免使用者受傷
- 6、暫停過久提醒警報
- 6、電力異常警報
- 7、高速迴路安全保護裝置

型號	PLA-24	PLA-48	PLA-96	PLA-288	PLA-480
震盪頻率	每分鐘70±3次				
震盪幅度	39mm				
托盤層數	4	8	8	24	40
托盤間高度	66mm	33mm			
血小板濃厚液	24袋	48袋	96袋	288袋	480袋
分離術血小板	8	16	32	96	160
安全防護	全IC控制無脈衝，內建防漏電安全防護，三道控制迴路防護				
啟動馬達	25W低功耗高效率省電馬達				
設備尺寸 (WxDxH)m/m	480*370*435		870*370*435	870*380*980	870*380*1490
托盤尺寸	415*365mm		805*360mm		
警報功能	1、開機運轉前警報 2、暫停運轉警報 3、斷電警報 4、停電警報				
電壓供應	單相三線式 110V/60HZ OR 220V/60HZ				